



Specificaties Philips LED Paneel TrueLine RC515B  
24W 3400lm - 840 Koel Wit | 175x15cm - UGR <19 -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 225832                      |
| EAN                        | 8718696875339               |
| Merk                       | Philips                     |
| Fabrikantnaam              | RC515B LED34S/840 PSD BCV W |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 70000                       |
| Product Serie              | Panel Led                   |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x80                        |
| Watt                   | 24                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400                        |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 141.7                            |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Inclusief Driver             | Ja                               |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 175x15cm |
| Lengte (mm)           | 1750     |
| Breedte (mm)          | 150      |
| Hoogte (mm)           | 94       |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren